STANDARD DEPARTURE CHART - INSTRUMENT (SID) - ICAO

DOHA/Hamad Intl.(OTHH)
RNP RWY 34L
TULUB 2W

TABULAR DESCRIPTION

RNP SID TULUB 2W

Serial Num	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation(°)	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	VPA(°)/ TCH(ft)	Navigation Specification
1	CF	OVASA	-	335 (338.1)	-2.6	8.0	-	+2500	-	-	RNP 1
2	TF	PARES	-	335 (338.1)	-2.6	4.5	-	@4000	-	-	RNP 1
3	TF	KOBEN	-	014 (016.5)	-2.6	10.7	-	-	-	-	RNP 1
4	TF	ALNAK	-	359 (002.1)	-2.6	11.5	-	-	-	-	RNP 1
5	TF	PATOM	-	296 (298.2)	-2.6	15.8	-	-	-	-	RNP 1
6	TF	TULUB	-	295 (297.4)	-2.6	18.2	-	+FL180	-	-	RNP 1
Remarks	TULUB +FL180 by ATC only										

WAYPOINT LIST

RNP SID TULUB 2W

Waypoint Identifier	Coordinates
OVASA	252455.76N 0513204.45E
PARES	252906.58N 0513013.12E
KOBEN	253921.98N 0513334.39E
ALNAK	255053.49N 0513401.89E
PATOM	255821.41N 0511836.36E
TULUB	260644.00N 0510041.00E

© QATAR CIVIL AVIATION AUTHORITY